

JC-LS6040HI

型 号	JC-LS6040HI	特点: 1.大像面: 像圆 $\phi 60\text{mm}$ 2.无热化: $-20^{\circ}\text{C}\sim+60^{\circ}\text{C}$ 不虚焦 3.大行程调焦范围: $220\text{mm}\sim$ 无穷远工作距, 不需要延长圈 4.光圈画面中心和边缘更好的亮度均匀性 5.抗震调焦紧固方式
焦 距	60mm	
芯片尺寸	$\phi 60\text{mm}$	
光 圈	F4.0-F16	
工作距离	210mm~无穷远	
接 口	F/M42/M48/M58/M72	
重 量	189.2g	
温度范围	$-20^{\circ}\text{C}\sim+60^{\circ}\text{C}$	
滤镜尺寸	M43x0.75-6g	

工作距离(mm)	共轭距(mm)	物方圆视场(mm)	像方圆视场	放大倍率
1243.69	1311.59	938.58	$8192\times 7.05\mu$	0.05x
793.69	883.39	719.96	$8192\times 7.05\mu$	0.08x
633.69	724.69	568.35	$8192\times 7.05\mu$	0.10x
501.69	594.43	443.24	$8192\times 7.05\mu$	0.13x
438.69	494.49	484.54	$8192\times 7.05\mu$	0.15x
333.69	430.86	283.90	$8192\times 7.05\mu$	0.20x
277.69	377.71	230.74	$8192\times 7.05\mu$	0.25x
218.69	391.99	174.70	$8192\times 7.05\mu$	0.33x

产品尺寸: (单位mm)

