

JC-LS8056

型 号	JC-LS8056	特点: 1.大像面: 像圆 $\Phi 67\text{mm}$ 2.无热化: $-20^\circ\text{C} \sim +60^\circ\text{C}$ 不虚焦 3.大行程调焦范围: $300\text{mm} \sim$ 无穷远工作距 4.光圈画面中心和边缘更好的亮度均匀性 5.抗震调焦紧固方式
焦 距	80mm	
芯 片 尺 寸	$\Phi 67\text{mm}$	
光 圈	F5.6-F16	
工 作 距 离	300mm~无穷远	
接 口	F/M42/M48/M58/M72/M90	
重 量	g	
温 度 范 围	$-20^\circ\text{C} \sim +60^\circ\text{C}$	
滤 镜 尺 寸	M43x0.75-6g	

工作距离(mm)	共轭距(mm)	物方圆视场(mm)	像方圆视场	放大倍率
1000	1123.52	804.16	$8192 \times 7.04 \mu$	0.08
840	964.85	670.66	$8192 \times 7.04 \mu$	0.10
570	698.91	445.32	$8192 \times 7.04 \mu$	0.15
440	572.8	336.78	$8192 \times 7.04 \mu$	0.20
360	496.74	269.98	$8192 \times 7.04 \mu$	0.25
305	445.82	224.02	$8192 \times 7.04 \mu$	0.30

产品尺寸: (单位mm)

