

JC-LS12040

型 号	JC-LS12040	特点: 1.大像面: 像圆 $\Phi 82\text{mm}$ 2.无热化: $-20^{\circ}\text{C}\sim+60^{\circ}\text{C}$ 不虚焦 3.大行程调焦范围: 270~529mm 工作距 4.光圈画面中心和边缘更好的亮度均匀性 5.抗震调焦紧固方式
焦 距	120mm	
芯片尺寸	$\Phi 82\text{mm}$	
光 圈	F4-F16	
倍率范围	0.33x~1.0x	
接 口	M72/M90	
重 量	780g	
温度范围	$-20^{\circ}\text{C}\sim+60^{\circ}\text{C}$	
滤镜尺寸	M48x0.75-6g	

放大率	视野(16K5 μ)	工作距(mm)	共轭距(mm)	畸变(%)	型号
0.330x	248	529	730	0.05%	12040-0_33X
0.350x	234	505	704	0.06%	12040-0_35X
0.416x	197	444	654	0.07%	12040-0_416X
0.460x	178	413	629	-0.03%	12040-0_46X
0.500x	164	393	614	-0.05%	12040-0_5X
0.600x	137	351	587	-0.14%	12040-0_6X
0.700x	117	323	573	-0.18%	12040-0_7X
0.800x	103	301	564	-0.22%	12040-0_8X
0.900x	91	283	560	-0.23%	12040-0_9X
1.000x	82	270	559	-0.22%	12040-1_0X

产品尺寸：（单位mm）

