

## JC-C2514SWIR-1B

型 号	JC-C2514SWIR-1B	<b>特点:</b> 1. 短波红外镜头: 900nm~1700nm 2. 大光圈设计: F1.4 3. 无热化: -20~+60℃不虚焦 4. 可快速定制抗震镜头
焦 距	25mm	
像圆尺寸	Ø16mm 1"	
芯片尺寸	1"	
接 口	C口	
可变光圈	F1.4-F16	
工作距离	250mm~无穷远	
重 量	140.1g	
滤镜接口	M54.0X0.75	
温度范围	-20℃~+60℃	

工作距离 (mm)	共轭距 (mm)	放大率	光学畸变	1" 530万	
				水平mm	垂直mm
				12.4	10.2
250	360.3	0.1	-0.60%	128.00	102.00
300	350.2	0.084	-0.62%	152.38	121.43
350	400	0.072	-0.67%	177.78	141.67
400	449.6	0.063	-0.71%	203.17	161.9
450	499.4	0.056	-0.74%	228.57	182.14
500	549.3	0.05	-0.76%	256.00	204.00
600	649.1	0.042	-0.80%	304.76	242.86
800	848.8	0.031	-0.90%	412.9	329.03

### 产品尺寸: (单位mm)

