

JC-3524-8MP

35mm | F2.4 | 2/3" | 8MP

型 号	JC-3524-8MP	特点: 1. 高分辨率: 800万 2.74 μm 芯片 2. 零畸变: @350mm工作距 3. 无热化: -20℃~+60℃不虚焦 4. 大行程调焦范围: 200mm到无穷远不需要延长圈 5. 两种C接口类型选择: 手拧锁紧方式和抱紧方式 6. 可快速定制成抗震镜头
焦 距	35mm	
像面尺寸	Ø11mm 2/3"	
分 辨 率	800万像素	
芯片尺寸	2/3"	
接 口	C口	
光 圈	F2.4-F16	
工作距离	200mm~无穷远	
滤镜尺寸	M27x0.5-6H	
温度范围	-20℃~+60℃	
重 量	g(手拧式)	

工作物距 (mm)	共轭距 (mm)	镜头长度 (mm)	放大率	光学畸变	2/3" 800万		1/1.8" 500万		1/2.5"	
					水平mm	垂直mm	水平mm	垂直mm	水平mm	垂直mm
					7.825	7.803	6.773	5.655	5.76	4.29
200	249.7	32.2	0.195	-0.30%	40	39.9	34.6	28.9	29.4	21.9
300	347.3	29.8	0.126	-0.08%	62.3	62.1	53.9	45	45.9	34.2
400	446.1	28.6	0.093	0.07%	84.6	84.3	73.2	61.1	62.3	46.4
500	545.5	27.9	0.073	0.17%	106.8	106.5	92.5	77.2	78.7	58.6
600	645	27.5	0.061	0.25%	129.1	128.7	111.8	93.3	95.1	70.8
700	744.7	27.2	0.052	0.30%	151.3	150.9	131	109.4	111.5	83.1
800	844.5	27	0.045	0.35%	173.6	173.1	150.3	125.5	127.9	95.3
1000	1044.2	26.6	0.036	0.42%	218	217.4	188.8	157.7	160.7	119.7
1250	1293.9	26.4	0.029	0.47%	273.6	272.9	237	198	201.7	150.3
1500	1543.7	26.2	0.024	0.51%	329.2	328.3	285.2	238.2	242.6	180.8

产品尺寸: (单位mm)

