

JC-5024-8MP

50mm | F2.4 | 2/3" | 8MP

型 号	JC-5024-8MP	特点: 1. 高分辨率: 800万 2.74 μm 芯片 2. 零畸变: @290mm工作距 3. 无热化: $-20^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$ 不虚焦 4. 大行程调焦范围: 200mm到无穷远不需要延长圈 5. 两种C接口类型选择: 手拧锁紧方式和抱紧方式 6. 可快速定制成抗震镜头
焦 距	50mm	
像面尺寸	$\varnothing 11\text{mm } 2/3''$	
分 辨 率	800万像素	
芯片尺寸	2/3"	
接 口	C口	
光 圈	F2.4-F16	
工作距离	200mm~无穷远	
滤镜尺寸	M27x0.5-6H	
温度范围	$-20^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$	
重 量	58g(手拧式)	

工作物距 (mm)	共轭距 (mm)	镜头长度 (mm)	放大率	光学畸变	2/3" 800万		1/1.8" 500万		1/2.5"	
					水平mm	垂直mm	水平mm	垂直mm	水平mm	垂直mm
					7.825	7.803	6.773	5.655	5.76	4.29
200	272.3	54.7	0.296	-0.10%	26.4	26.3	22.9	19.1	19.4	14.5
300	366.8	49.2	0.186	0.01%	42	41.9	36.4	30.4	30.9	23
400	464.2	46.7	0.136	0.07%	57.6	57.5	49.9	41.7	42.4	31.6
500	562.8	45.3	0.107	0.12%	73.2	73	63.4	53	53.9	40.2
600	661.9	44.4	0.088	0.15%	88.9	88.6	76.9	64.2	65.4	48.7
700	761.2	43.7	0.075	0.18%	104.5	104.2	90.4	75.5	76.9	57.3
800	860.7	43.2	0.065	0.20%	120.1	119.7	103.9	86.8	88.4	65.9
1000	1060.1	42.5	0.052	0.23%	151.3	150.8	131	109.4	111.4	83
1250	1309.5	42	0.041	0.26%	190.3	189.7	164.7	137.6	140.1	104.4
1500	1559.2	41.7	0.034	0.27%	229.3	228.6	198.5	165.8	168.9	125.8

产品尺寸: (单位mm)

